FICHA TÉCNICA
CINTA DE BUTILO

Butyl Tape es un sellador de caucho butílico elastomérico de primera calidad. Tiene aditivos adhesivos únicos que se ajustan a perfiles específicos que promueven el rendimiento del material suave y resistente en todas las aplicaciones. Está diseñado para ser adecuado para una amplia gama de aplicaciones, especialmente donde se requiere un sellado superior, especialmente ventanas, aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. Este producto sobresale en condiciones donde es necesaria resistencia química y a la humedad. Este producto es extremadamente estable en temperaturas extremas y condiciones de exposición a los rayos UV.

Los beneficios de las cintas LCF Butyl son las dimensiones personalizadas; un producto cuyo sello no se ve afectado por el movimiento normal de una estructura, múltiples espesores y/o cordones para maximizar y sellar el proyecto.

Características

- **Resistencia a los rayos UV\Resistente a productos químicos**
- **Resistente al calor y a la temperatura**
- **Resistente al agua y al flujo en frío**
- **Elasticidad\Absorción de energía**
- **Fuerza cohesiva\Recortable**
- **Compresibilidad superior a baja presión**
- **Adhesivo de respaldo con múltiples cuentas**
- **Perfiles estándar/personalizados**

Propiedades físicas

Color		**Gris o negro**
Gravedad específica (lb./gal.)	**ASTM D792**	**14.45**
Flexibilidad a baja temperatura	**ASTM D764**	**Sin grietas**
pérdida de adherencia a -10°F (23°C) cuando se dobla alrededor de un mandril de 3/8" (9,5 mm)		
Pérdida de peso (envejecimiento por calor)	**ASTM C771**	**<3.0%**
Migración de petróleo/plastificante	**ASTM C772**	**Sin mancha**
Suavidad [mm] Penetración	**ASTM C782**	**12.1**
Resistencia adhesiva a la tracción	**ASTM C907**	**31.2**
Libra. MOF cohesivo		
Límite elástico (libras de fuerza)	**ASTM C908**	**8.3**

Los datos técnicos proporcionados aquí deben usarse como guía para las características de resistencia típicas únicamente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: TODOS LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN CONDICIONES DE LABORATORIO. ESPECÍFICO LAS CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEBEN TENERSE EN CUENTA AL ESPECIFICAR EL TORNILLO ADECUADO. DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE SOLICITUD VARÍAN, NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL USO DE ESTA INFORMACIÓN.

LAKESIDE CONSTRUCTION FASTENERS
6476 Highway 135 North, Paragould, Arkansas 72450 USA
(oficina) 870-586-0703 • (fax) 870-586-0643 • www.lakesideworld.com