DEKS
Easy to Work With

DE GARANTÍA DEKS
Silicona 35 AÑOS OR EPDM 25 AÑOS
DE GARANTÍA

Dektite® Original

El Sellado hermético Original para filtraciones en techos metálicos.

UPC®

Empaques de Goma para Sellado

- **Fácil de identificar**
  Dektite nombre de la marca grabado en el product para su trazabilidad
- **Diseño de cono único**
  Proporciona un contacto continuo de 10 mm (1/2 pulgada) con el tubo sellado, proporcionando un sellado hermético.
- **Marcas claras en medidas métricas he imperiales**
  Facilita el corte al tamaño de la tubería.
- **Diseño provado**
  Asociado con la industria de techado a nivel mundial durante más de 40 años.
- **Rango de tamaños: #3; #5; #8**
  Negro, Gris, Blanco, Rojo brillante, Marrón, Terracota, Verde oscuro, Verde claro, Azul oscuro, Azul claro.
- **35 años de garantía**
  Simplemente instálelo y olvídese de el – Nosotros lo temenos cubierto.

LAKESIDE™
CONSTRUCTION FASTENERS

Para compras contáctano al:
***800-537-4160** (sin costo)*
www.lakeside-fasteners.com

DEKS
Easy to Work With

Selection Guide

Gris	Blanco	Rojo brillante	Marrón	Terra Cota	Verde oscuro	Verde claro	Azul oscuro	Azul claro	Negro	Dektite Descripción	Tubería diámetro exterior		Cantidad carton
											mm	inch	
										Original Mini	0 - 35	0 - 1 3/8”	40
DF101G	–	–	–	–	–	–	–	–	DF101B	Original #1	5 - 60	1/4 - 2 1/2”	10
DF102G	–	–	–	–	–	–	–	–	DF102B	Original #2	45 - 80	1 3/4 - 3 1/4”	10
DF103G	DF103WH	DF103BR	DF103BN	DF103TC	DF103DG	DF103LG	DF103DB	DF103LB	DF103B	Original #3	5 - 127	1/4 - 5”	10
DF104G	–	–	–	–	–	–	–	–	DF104B	Original #4	75 - 160	3 - 6 1/4”	10
DF105G	DF105WH	DF105BR	DF105BN	DF105TC	DF105DG	DF105LG	DF105DB	DF105LB	DF105B	Original #5	108 - 190	4 1/4 - 7 1/2”	5
DF106G	–	–	–	–	–	–	–	–	DF106B	Original #6	125 - 230	5 - 9”	5
DF107G	–	–	–	–	–	–	–	–	DF107B	Original #7	150 - 280	6 - 11”	5
DF108G	DF108WH	DF108BR	DF108BN	DF108TC	DF108DG	DF108LG	DF108DB	DF108LB	DF108B	Original #8	175 - 330	7 - 13”	5
DF109G	–	–	–	–	–	–	–	–	DF109B	Original #9	254 - 483	10 - 19”	2
DF606	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Original #10	381 - 609	15 - 24”	1

El EPDM resistirá temperaturas constantes de -50°C (-58°F) a 115°C (239°F) y hasta 150°C (302°F) de forma intermitente. La Silicona Roja resistirá temperatures constantes en la línea del techo de -50°C (-58°F) a 200°C (392°F) y hasta 250°C (482°F).
Tenga en cuenta que la temperature exterior de la tubería puede ser significativamente diferente ala temperature de salida del aparato.

Installation Information

1. Corte Dektite® en la marca del diámetro de la tubería apropiado.

2. Deslice el impermeabilizantes Dektite® hasta bajo sobre la tubería.

3. Aplique sellador en la parte inferior de la base del aluminio flexible.

4. Presione la base Dektite® en los contornos de configuratción.

5. Sujete Dektite® a la superficie con sujetadores autoperforantes de larga duración. Aplique sellador adicional alrededor de la base si lo desea.

- Utilice siempre silicona de curado neutro de bajo modulo para sellar.
- En ambientes corrosivos y costeros fije utilizando tornillos LCF Long-Life ZMAX / SC STEEL GUARD fasteners. Los cabezales delos tornillos de larga duración no se oxidant!

¿Necesitas impermeabilizar un techo de tejas? Contácta a Lakeside Construction Fasteners para discutir la gama de impermeabilizantes para techos de tejas