RIDGE-X VENT™

¡Garantía de 40 años!

SISTEMA RIDGE-X VENT™:

- !18.4 pulgadas cuadradas de área libre neta/LF!
- ¡Se adapta debajo de cualquier cumbrera!
- ¡Adhesivo en todo el largo y ancho del producto!
- !Cumple con todos los códigos de construcción modelo: CABO, SBCCI, BOCA, ICBO.

hecho en estados unidos

RIDGE-X VENT SEGURO™

LAKESIDE™ CONSTRUCTION FASTENERS

Para comprar contáctanos a:
1203 Goldsmith Road, Paragould, AR 72450
***870-586-0703** (oficina) \ **870-586-0643** (fax)*
800-537-4160 (llamada gratuita)
www.lakeside-fasteners.com

¡Su solución de bajo costo en el lugar!

RIDGE-X VENT™

Descripción: 2 1/2" de ancho x 1" de alto x 20' de largo (1 paquete de 40' de largo)

Tamaño: Perfiles de paneles desde 1/2" hasta 1"

Techo de metal: Ventilación de cumbrera; Inclinación; Limatesa; Valle

Techo de tejas: ventilación de cumbrera; sofito; cornisa

Innovación: Tira adhesiva completa Recubrimiento UV y antimicrobiano patentado

Material: fibra de poliéster no tejida

***Fabricado con mas del 90% de fibra reciclada y mas del 30 % de contenido posconsumo

El sistema RidgeX Vent™ de Lakeside Construction Fasteners ofrece a instaladores y contratistas una solución de ventilación in situ de bajo costo para techos de metal y tejas. El diseño de la estructura de fibra de poliéster no tejida RidgeX Vent™ impide que el agua, la suciedad y la nieve penetren en la estructura del edificio. RidgeX Vent™ promueve una ventilación positiva en toda la envolvente del edificio, comenzando desde la cumbrera. Su recubrimiento UV de fórmula especial permite que RidgeX Vent™ resista ambientes de alta temperatura y evita que la estructura de fibra se derrumbe.

Presupuesto

Permeabilidad al aire	760 pies cúbicos por minuto
Resistencia al calor	325°F (163°C) durante 550 horas
Grietas en frío	130°F (55°C)
Infiltración de nieve	0
Resistencia a la tracción	25 PSI – Alargamiento 150%
Ventilación del ático	Cumple con el código UBC
Exposición al polvo	Sin obstrucciones
Estable alos rayos UV .	No se descompone con la luz solar directa.
Área libre neta	18.4 pulgadas cuadradas por pie lineal en la cumbrera

IMPERMEABLE | A PRUEBA DE SUCIEDAD | A PRUEBA DE NIEVE | RESISTENTE AL CALOR | A PRUEBA DE INSECTOS

LAKESIDE CONSTRUCTION FASTENERS™

SIGA CON NOSOTROS

YouTube

Para comprar contáctanos a:
1203 Goldsmith Road, Paragould, AR 72450
***870-586-0703** (oficina) \ **870-586-0643** (fax)*
800-537-4160 (llamada gratuita)
www.lakeside-fasteners.com